

e - ADDITIF ANTIGLISSANT

Polyéthylène

DEFINITION

Additif pouvant être incorporé dans les peintures et revêtements pour leur conférer un caractère antiglissant.

DESTINATION

Utilisable dans les produits solvantés ou sans solvant (applicable en film mince ou semi-épais) tels que :

- e-FINISH MC
- e-FINISH 310
- e-FINISH PU
- e-FINISH EP
- Autres nous consulter.

PROPRIETES

La faible densité de l'ADDITIF ANTIGLISSANT permet aux particules de migrer, facilement, à la surface de la peinture ou du revêtement pour lui conférer un aspect rugueux.

L'ADDITIF ANTIGLISSANT :

- s'incorpore très facilement sous simple dispersion,
- ne modifie pas les propriétés intrinsèques du film (résistance chimique, résistance mécanique, tenue aux UV,...)
- ne sédimente pas, une fois incorporé l'ADDITIF ANTIGLISSANT reste en suspension .

Dureté shore : 65

Taille particules : 400 pm maximum

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Teinte(s)	: n' altère pas la teinte
Nombre de composants	:1
Masse volumique	: 0.96 +/- 0,05 g/cm ³

e - ADDITIF ANTIGLISSANT

Polyéthylène

MISE EN OEUVRE

A introduire dans le mélange (Base/Durcisseur) au moment de l'emploi et malaxer avec un agitateur mécanique à vitesse lente de façon à ne pas incorporer d'air et obtenir un mélange homogène.

APPLICATION

Fonction/Aspect	Produit	Préparation mélange	Consommation	Matériel d'application
Finition antiglissant	ADDITIF ANTIGLISSANT	2% en poids sur la quantité de peinture		Rouleau 10-12 mm

Utiliser un rouleau 10-12 mm et croiser afin d'obtenir une structure régulière.

CONDITIONS D'APPLICATION

Stocker à une température de 20°C, 24h avant application.

HYGIENE ET SECURITE

Point d'éclair	: Non concerné
Précautions d'utilisation, étiquetage, transport	: Se reporter à la fiche de données sécurité établie selon les directives européennes en vigueur.
Conservation	: Illimitée en emballage d'origine plein et fermé à l'abri de l'humidité et des intempéries.

CONDITIONNEMENT

EMBALLAGE : 0.36 kg

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant tout mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties.